

Darest SHOP

Canon - WU10



CHF **190.45**

CHF **176.18** exkl.

Canon WU10 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b, 802.11g, 802.11n - für DR P215, ?215; imageFORMULA P-150, P-150M, P-215, P-215 Scan-tini

Hersteller [Canon](#)
EAN 4528472104997
Hersteller-Nr 6910B003

Beschreibung

Drucker/Scanner

Zubehörtyp Netzwerkadapter

Spezifikation

Produktbeschreibung Canon WU10 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - USB 2.0

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Extern

Schnittstellentyp
(Bustyp) USB 2.0

Ports USB 2.0

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.5 cm x 5.06 cm x 2.98 cm
Gewicht	125 g
Lokalisierung	Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Litauen, Island, Rumänien, Luxemburg, Ungarn, Zypern, Liechtenstein, Malta, Slowakei, Slowenien, Lettland, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Griechenland, Türkei, Irland
Data Link Protocol	802.11b/g/n
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Frequenzband	2.4 GHz
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Apple MacOS, Microsoft Windows
Entwickelt für	DR-P215; imageFORMULA P-150, P-150M, P-215, P-215 Scan-tini

Tech. Details

Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Lokalisierung	Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Litauen, Island, Rumänien, Luxemburg, Ungarn, Zypern, Liechtenstein, Malta, Slowakei, Slowenien, Lettland, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Griechenland, Türkei, Irland
Ports	USB 2.0
Anschlussstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, DSSS
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Frequenzband	2.4 GHz
Anzahl auswählbare Kanäle	13
Leistungsmerkmale	Betriebsmodus „Access-Point“, WPS
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Verbindungen	1 x USB

Zubehör im Lieferumfang	Lithium-Ionen-Akku
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows
Breite	7.5 cm
Tiefe	5.06 cm
Höhe	2.98 cm
Gewicht	125 g
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Entwickelt für	Canon DR-P215 Canon imageFORMULA P-150, P-150M, P-215, P-215 Scan-tini

Date added: 2013-01-29 08:28:50 / SID: 844487 / DID: 256057